


アルカリマンガン 電池



サイズ : C (LR14) PX1400



表示寸法は IEC スタンドード

特徴

- 確かな性能
- 高い耐腐食性
- 全ての主要な品質基準、安全要求、環境規格に対応
 - 安全性 : IEC 60086-5
 - ANSI C 18.1M, パート 2
 - EU 電池指令
 - 品質 : ISO 14001 及び 9001, Duracell 社ワールドクラス継続改善プログラム

主な用途

- 消毒液ディスペンサー
- 自動付臭剤機器
- ペーパータオルディスペンサー
- ライト
- 医療機器

電気的特徴

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ■ 公称容量 (50 mA 連続放電, 0.8 V カットオフ) | 7,933 mAh |
| ■ 公称電圧 (+ 20 °C 時) | 1.5 V |
| ■ AC/ 交流インピーダンス @ 1kHz | 150 mΩ |

物理的特徴


- | | |
|-----------|---|
| ■ 公称重量 | 70.0 g (2.5 oz) |
| ■ 公称体積サイズ | 26.9 cm ³ (1.6 in ³) |
| ■ 端子 | 平型 |

動作・保管環境


- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ■ 動作温度範囲 | -20°C~54°C
(-4°F~130°F) |
| ■ 推奨保管環境 (清潔、涼しく、
低湿度、風通しの良い場所を推奨) | 5°C~30°C
(41°F~86°F) |

公称性能


定電流放電




定抵抗放電



定電力放電



300mA 定電流放電



PROCELL®
PROFESSIONAL BATTERIES

Procell Professional Batteries Berkshire Corporate Park
電話 : (045) 440 6680
www.procell.com

電池の放電性能は、外部負荷、動作環境温度、カットオフ電圧により異なります。電池の各負荷条件における供給電力 / 耐用年数についてはグラフをご参照ください。

このデータは予告なく変更することがあります。性能データは典型的応用条件によるものです。最新情報は Duracell にお問い合わせください。